

Maskinsett LXT® DLX2576TJ

18V

Maskinsett med DDF484 borskrutrekker og DTD158 slagtrekker

Maskinsett med to børsteløse maskiner av høy kvalitet. DDF484 borskrutrekker og DTD158 slagtrekker. Leveres med 2 stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



MODELLER I COMBOKIT



Borskrutrekker LXT®
DDF484



Slagtrekker LXT®
DTD158

Borskrutrekker LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 0 - 2 000 min⁻¹

Kraftig 18V drill med børsteløs motor

Meget allsidig batteridril med robust konstruksjon og kraftig motor. Dreiemoment 36/54Nm. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	54 / 30 Nm
Maks moment	65 Nm
Moment innstilling	21
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Maks borediameter i tre (Trebor)	38 mm
Maks borediameter i tre (Selvmatende fresebor)	76 mm
Lydnivå (L _{pA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Boring i metall	≤ 2,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Solid metallgir tåler høy belastning og varer lenge
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.

Link til produktside - www.makita.no



Slagtrekker LXT®

DTD158

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Kompakt børsteløs slagtrekker for enkel og rask montering.

En kompakt og lett børsteløs LXT®-slagtrekker med et sekskantet 1/4"-hurtigfeste. Et lite og lett verktøy som er enkelt å bruke, men som tilbyr et maks. tiltrekkingsmoment på 170 Nm, egnet for rask skruing. En praktisk LED-lampe for ekstra belysning. Kun verktøy, ingen lader eller batteri inkludert.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 3400 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	170 Nm
Slagfall	0 - 3600 min ⁻¹
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Slagtiltrekning ved maks kapasitet	10,9 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- 1/4" bitsinnfesting.
- Bryter med trinnløs hastighetsjustering
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

BL1850B (2x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

194250-8

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



B-42961

Gjengestagadapter M6, 1/4"



B-42977

Gjengestagadapter M8, 1/4"



B-42983

Gjengestagadapter M10, 1/4"



ANNET - DDF484

Bruksanvisning



ANNET - DTD158

Bruksanvisning

