

Maskinsett LXT® DLX5112TX1

18V

Maskinsett med fem børsteløse maskiner og tre stk 5,0Ah batterier til proff bruk.

Maskinsett med fem børsteløse maskiner til proff bruk. DDF484 borskrutrekker, DTD158 slagtrekker, DHS680 sirkelsag, DJR187 bajonettsag og DHR242 kombihammer. Leveres med 3stk 18V 5Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskrutrekker LXT®
DDF484**



**Kombihammer LXT®
DHR242**



**Sirkelsag LXT®
DHS680**



**Bajonettsag LXT®
DJR187**



**Slagtrekker LXT®
DTD158**

Borskrutrekker LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 0 - 2 000 min⁻¹

Kraftig 18V drill med børsteløs motor

Meget allsidig batteridrill med robust konstruksjon og kraftig motor. Dreiemoment 36/54Nm. Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	54 / 30 Nm
Maks moment	65 Nm
Moment innstilling	21
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Maks borediameter i tre (Trebor)	38 mm
Maks borediameter i tre (Selvmatende fresebor)	76 mm
Lydnivå (L _{pA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Boring i metall	≤ 2,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Solid metallgir tåler høy belastning og varer lenge
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.

Link til produktside - www.makita.no



Kombihammer LXT®

DHR242

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Effektiv 18V kombihammer med børsteløs motor og SDS-PLUS borinnfesting

DHR242 er en kompakt og robust kombihammer med god ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. Vibrasjonsabsorberende fester for håndtak og kan tilkobles et meget effektivt støvavsug.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Elektronisk bremse	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong	4 - 16 mm
Maks borediameter i betong	24 mm
Maks borediameter i tre	27 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagfall	0 - 4700 min ⁻¹
Turtall	0 - 950 min ⁻¹
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Lydnivå (L _{WA})	99 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)

Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.



Sirkelsag LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv 18V sirkelsag med børsteløs motor

Lett og kompakt 18V batteridreven sirkelsag med høy hastighet, høy ytelse. Børsteløs motor og skjæredybde 57mm. Sagen har blåsefunksjon i front for å blåse støv bort fra siktlinjen og LED-lys.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	41 mm
Maks skjæredybde ved 50°	37 mm
Maks helning	0 - 50 °
Turtall	5000 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,0 - 3,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Børsteløs motor	✓
Batteritype	Li-ion
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 mm
Elektronisk bremse	✓

Brukerfordeler

- Svært lett og kompakt design.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
- Avtagbar støvdyse.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



Bajonettsag LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor for krevende arbeid

To hastigheter og 32 mm slaglengde. Egner seg til krevende rivearbeid og gnistfritt skjæring i metall. Bytte av blad uten verktøy.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Slagttall	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	87 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Kappe	16,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe trebjelker	15,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe trebjelker	1,5 m/sec ²
Produkt dimensjon (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Vekt med batteri	3,4 - 3,8 kg

Brukerfordeler

- Verktøyløst skifte av sagblad og justering av anleggsfot
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Bred opphengskrok til å henge maskinen fra seg når den ikke er i bruk
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Smalt maskinhus med gummiert grep gir god kontroll og er komfortabelt i bruk



Slagtrekker LXT®

DTD158

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Kompakt børsteløs slagtrekker for enkel og rask montering.

En kompakt og lett børsteløs LXT®-slagtrekker med et sekskantet 1/4"-hurtigfeste. Et lite og lett verktøy som er enkelt å bruke, men som tilbyr et maks. tiltrekkingsmoment på 170 Nm, egnet for rask skruing. En praktisk LED-lampe for ekstra belysning. Kun verktøy, ingen lader eller batteri inkludert.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 3400 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	170 Nm
Slagfall	0 - 3600 min ⁻¹
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi, Slagtiltrekning ved maks kapasitet	10,9 m/sec ²

Brukerfordeler

- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Gummier håndtak for godt og sikkert grep.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- 1/4" bitsinnfesting.
- Bryter med trinnløs hastighetsjustering
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARDUTSTYR

BL1850B (3x)
Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC
Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

194250-8
HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



821550-0
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 2



B-42961
Gjengestagadapter M6, 1/4"



B-42977
Gjengestagadapter M8, 1/4"



B-42983
Gjengestagadapter M10, 1/4"



E-12217
Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



E-12223
Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



ANNET - DDF484

Bruksanvisning



ANNET - DHR242

Bruksanvisning



ANNET - DHS680

Bruksanvisning



ANNET - DJR187

Bruksanvisning



ANNET - DTD158

Bruksanvisning

